



DŁUGOŚĆ [mm]

110

SZEROKOŚĆ [mm]

90

WYSOKOŚĆ [mm]

10

NAZWA PRODUKTU:

ZŁĄCZKA PC 252M (2 PRZEWODY)

NR KAT.

39.22

KOLOR

TRANSPARENTNE/CZERWONY

NAPIĘCIE ROBOCZE Unr

230/400V

NAPIĘCIE IZOLACJI Ui

PRĄD ZNAMIONOWY In AC

24

SPOSÓB MONTAŻU

WCISK

ZACISK PE

2

ILOŚĆ ZACISKÓW PE

2X2,5

ILOŚĆ ZACISKÓW N

OPAKOWANIE ZBIORCZE [SZT.]

25

MIN. ILOŚĆ ZAMÓWIENIA [SZT.]

25

WAGA NETTO [KG]

0,024

WAGA BRUTTO [KG]

PKWiU

27.33.13.0

KOD CN

85369010000

KOD EAN

5905548284651

OPIS TECHNICZNY

Szybkozłączki typu PC służą do łączenia przewodów o średnicy od 1 do 2,5mm. Zastosowanie szybkozłączy eliminuje konieczność użycia dodatkowych narzędzi, lutowania, skręcania itp. przewodów, znacznie skraca również czas wykonania instalacji elektrycznej. Wykonane są z przezroczystego, samogasnącego tworzywa spełniającego normę UL 94V-2 (zapewniającego bardzo dobrą widoczność miejsc styku). Dostępne są następujące typy: PC 252M - do połączenia dwóch przewodów (1-2,5mm²), PC 253M - do połączenia trzech przewodów (1-2,5mm²), PC 254M - do połączenia czterech przewodów (1-2,5mm²), PC 255M - do połączenia pięciu przewodów (1-2,5mm²), PC 258M - do połączenia ośmiu przewodów (1-2,5mm²)

Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o.

POLSKA, 62-860 Opatówek
ul. Rogatka 14
www.elektro-plast.pl

DZ. SPRZEDAŻY / LOGISTYKA

SALES DEPARTMENT / LOGISTICS
Niedźwiady 24 k/Kalisza
POLSKA, 62-800 NIEDŹWIADY

biuro@elektro-plast.pl

tel.: +48 62 767 06 73
tel./fax: +48 62 767 03 76
fax: +48 62 767 05 69
mobile: +48 600 070 411

DZIAŁ EKSPORTU

EXPORT DEPARTMENT
export@elektro-plast.pl
+48 668 234 654

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

FACTORY MANUFACTURER
POLSKA, 62-820 Stawiszyn
ul. Szosa Konińska 4

www.elektro-plast.pl