

## Końcówka tulejkowa izolowana pojedyncza HI 4,0/12-ni niebieska, Al/Cu

Wysokiej jakości końcówki tulejkowe izolowane kablowe marki Elektro-Plast Opatówek zapewniają pewność prawidłowej pracy i długotrwałej eksploatacji urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Wykonane zgodnie z normą DIN 46228/4, gwarantują jakość i niezawodność.


- Materiał: miedź elektrolityczna cynowana
- Izolacja: polipropylen bezhalogenowy
- Dostępne rozmiary: od 0,5 mm<sup>2</sup> do 25 mm<sup>2</sup>
- Kolory izolacji: zgodne ze standardami ułatwiającymi identyfikację biegunów.

### Zastosowanie

Tulejki kablowe są niezbędnym elementem profesjonalnych instalacji elektrycznych, szczególnie w:

- Szafach sterowniczych i rozdzielnicach elektrycznych
- Przemysłowych układach zasilania i sterowania
- Instalacjach budowlanych i domowych
- Połączeniach przewodów wielodrutowych w celu poprawy trwałości i jakości styku

Dzięki szerokiej gamie rozmiarów i kolorów tulejek możliwe jest precyzyjne dopasowanie do różnorodnych instalacji i przewodów, zapewniając trwałe i bezpieczne połączenia.



### Informacje ogólne

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| ID produktu         | 74.17                                                     |
| GTIN                | 5907053110166                                             |
| Słowo kluczowe      | końcówka tulejkowa                                        |
| Nazwa producenta    | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK                                    |
| Oznaczenie CE       | Tak                                                       |
| Produkt w magazynie | Tak                                                       |
| Ważny od            | 2025-01-01                                                |
| Rodzaj produktu     | Produkt fizyczny                                          |
| ID grupy rabatowej  | B                                                         |
| ID grupy bonusowej  | B                                                         |
| Status produktu     | Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia |
| Stan produktu       | Nowy produkt                                              |

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Stan agregacji   | Ciało stałe                             |
| Wskaźnik REACH   | Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy |
| Kod celny towaru | 85369010                                |

## Opis ETIM

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                         | Końcówka tulejkowa (EC000005)                                           |
| Grupa                         | Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047) |
| Rodzaj budowy                 | Standardowy                                                             |
| Nominalny przekrój poprzeczny | 4 [mm²]                                                                 |
| Długość tulejki               | 12 [mm]                                                                 |
| Długość całkowita             | 20 [mm]                                                                 |
| Z izolacją                    | Tak                                                                     |
| Materiał izolacji             | Polipropylen (PP)                                                       |
| Bezhalogenowe                 | Tak                                                                     |
| Kolor                         | Niebieski                                                               |
| Materiał                      | Miedź                                                                   |
| Zabezpieczenie powierzchni    | Cynowanie                                                               |

## Informacje zamówieniowe

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Jednostka zamówienia       | Pakiet, opakowanie, blister |
| Minimalna ilość            | 1                           |
| Czas dostawy               | 4 [dzień kalendarzowy]      |
| Jednostka zawartości       | Sztuka (jednostka)          |
| Ilość jednostek zawartości | 100                         |

## Informacje o opakowaniu

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Jednostka opakowania     | Pakiet, opakowanie, blister |
| Ilość                    | 1                           |
| Podział opakowania       | Nie                         |
| Liczba części opakowania | 1                           |
| Długość                  | 145 mm                      |
| Szerokość                | 95 mm                       |
| Wysokość                 | 10 mm                       |
| Ciężar                   | 24 g                        |

## Załączniki

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/74.17.jpg">https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/74.17.jpg</a> |
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/74.17.jpg">https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/74.17.jpg</a> |