



CX80 PROFESSIONAL SILICONE

Olejoodporny uszczelniacz, wytrzymały na bardzo długie działanie niskich i wysokich temperatur od -65°C do +260°C, chwilowo do +380°C. Jest elastycznym, szybko utwardzającym szczelnikiem, które w reakcji z wilgocią atmosferyczną tworzy trwałą, niekurczliwą, odporną na promienie UV masę wypełniającą. Doskonale uszczelnia i klei większość powierzchni takich jak: szkło, ceramika, aluminium i metal.

ZASTOSOWANIE:

- uszczelnianie przy różnego rodzaju maszynach i urządzeniach grzewczych
- uszczelnianie obudowy przy kominkach
- uszczelnianie różnych elementów w silnikach i innych zespołach mechanicznych narażonych na wysokie temperatury
- uszczelnianie przewodów kominowych i wentylacyjnych

DANE TECHNICZNE:

- odporność termiczna: od -65°C do +380°C
- czas utwardzania: ok. 3 mm/24 h
- czas obróbki 10-20 min
- przystosowanie do ruchu: ±20%
- temperatura stosowania: od +5°C do +40°C
- system sieciowania: octanowy (acetoxy)
- trwałość produktu w opakowaniu – 36 miesięcy



| opakowanie | tuba 80 ml | tuba 80 ml | aplikator 210 g | aplikator 210 g | aplikator 210 g | kartusz 310 ml | kartusz 310 ml | kartusz 310 ml |
|----------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| karton (ilość sztuk) | 50 | 50 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| paleta (ilość sztuk) | 5500 | 5500 | 1440 | 1440 | 1440 | 2016 | 2016 | 2016 |
| kod produktu | 109 | 061 | 139 | 140 | 304 | 034 | 063 | 297 |



czerwony



czarny



czerwony



czarny



bezbardwy



czerwony



czarny



bezbardwy